

广东省揭阳市生态环境局

揭市环(揭西)审〔2024〕45号

关于揭西乐侑橡胶有限公司年产硅胶制品 10 万件建设项目环境影响报告表审批意见的函

揭西乐侑橡胶有限公司：

你单位报送《揭西乐侑橡胶有限公司年产硅胶制品 10 万件建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于广东省揭阳市揭西县坪上镇坪新社区坪安路 2 号(地理坐标为：E115° 52' 53.809" , N23° 23' 47.311")。项目占地面积 5200 平方米，总建筑面积 3500 平方米，预计年产硅胶制品 10 万件。项目总投资为 100 万元，其中环保投资为 14 万元。

根据报告表的分析和评价结论，在项目按照报告表所列的性质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治及环境风险防范措施，污染物达标排放，确保环境安全的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、项目建设应重点做好以下环境保护工作：

(一) 加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统，项目营运期产生的研

磨清洗废水沉淀过滤后循环利用，不得外排；生活污水经化粪池处理后排至坪上镇污水处理厂进一步处理。

（二）加强大气污染物排放控制。项目营运期产生的有机废气和恶臭气体经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒达标排放。

（三）加强固体废物污染防治工作。按照“资源化、减量化、再利用”的原则做好固体废物的综合利用和处理处置工作。项目在生产过程产生的边角料收集后回用于生产；废清洗石、沉渣、废包装材料收集后交由专业回收公司处理；含固化剂、液体硅胶、水性油墨的废弃包装物及废抹布、废机油、废机油桶、含油抹布、手套、废活性炭等危废收集后暂存在危废暂存间，定期委托有处理危废资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（四）强化噪声治理措施。项目营运期间应通过采取对设备进行合理布局，选用低噪声生产设备，安装防振、减振设施，规范生产，加强管理，定期对设备进行必要的维护和养护、合理控制生产时间等方式，确保厂界噪声达标。

（五）落实环境风险防范和事故应急。建立健全环境事故应急体系，加强生产设施的管理和维护。落实严格的风险防范和应急措施，提高事故应急能力，防止风险事故等造成环境污染，确保周边环境安全。

三、根据项目选址的环境功能区要求，该项目污染物排放执行如下标准：

(一) 项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级排放标准及坪上镇污水处理厂纳管标准较严者。

(二) 项目产生的非甲烷总烃有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表 5 新建企业大气污染物排放限值; 厂界非甲烷总烃无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011) 表 6 厂界无组织排放限值; 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值; 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值(二级, 新扩改建) 及表 2 恶臭污染物排放标准值。

(三) 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

(四) 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020); 危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2023) 和《国家危险废物名录》(2021版) 等的有关规定。

四、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目治理设施竣工后, 建设单位应按规定程序组织项目验收, 经验收合格后方可投入生产。项目建成后污染物排放应满足: $\text{VOCs} \leq 0.2457\text{t/a}$, 污

染物排放总量指标从往年“散乱污”取缔所得减排量中调剂解决。

五、《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、若因城镇规划、产业规划和环境整治等相关要求,你单位不适合在该地生产,则应按相关规定无条件停产、搬迁。如群众对该项目有污染投诉,须立即按环境保护管理要求落实整改或搬迁。

七、如该项目在环境影响批复申请过程中有瞒报、假报等违法行为,将承担由此产生的一切后果。

八、项目日常环境监督管理工作由揭阳市生态环境局揭西分局执法股负责。

揭阳市生态环境局
2024年11月19日



抄送:揭阳市生态环境局揭西分局执法股,广州市水凌源环保科技有限公司